



9033

Chiave a rullino centrale apertura maggiorata 46 mm ERGO™, con impugnatura in gomma e finitura fosfatata 270 mm




DETTAGLI PRODOTTO


- Chiave a rullino sviluppata in conformità al programma scientifico ERGO™
- Apertura ganaschia maggiorata con impugnatura più corta di quella di una chiave standard, per maggiore accessibilità in spazi ristretti
- La ganaschia non esce dalla guida neanche alla massima apertura
- Testa sottile per maggiore accessibilità e resistente per prestazioni migliori
- Scala laser in mm per preregolazione e misurazioni accurate
- Impugnatura in gomma resistente a Skydrol e all'olio
- Acciaio legato ad alte prestazioni forgiato in un unico pezzo
- Fosfatata, tempra di precisione e trattamento anticorrosione
- Vite sinistrorsa
- Conforme alle norme: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 e BS 6333
- Il massimo comfort con uno sforzo minimo grazie al design ergonomico
- L'impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico distribuisce la pressione uniformemente sulla mano, riducendo il rischio di lesioni sul lavoro
- L'impugnatura non è mai troppo calda o troppo fredda ed è in grado di sopportare olio e grasso. La morbida superficie a frizione elevata riduce il rischio di scivolamento
- Ganasce parallele con un angolo 15° per una presa sicura e per la migliore portata
- Capacità e accessibilità migliori grazie alle ganasce con apertura maggiorata e all'impugnatura più corta
- Resistenza estrema grazie alla tempra di precisione e all'acciaio legato ad elevate prestazioni

Follow the Fish!





ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto	A	A	B	C	D	E	 g
9033	270 mm	10 in	46 mm	8 mm	17,8 mm	41 mm	525 g

