

DATI TECNICI

PESO

2.5 KG

MAX. DIAMETRO FORATURA - CALCESTRUZZO

24.0 MM

MAX. CAPACITÀ DI FORATURA - (METALLO)

13.0 MM

MAX. DIAMETRO FORATURA - LEGNO

26.0 MM

ENERGIA DEL COLPO (EPTA 05/2009)

2.1 J

VELOCITÀ A VUOTO

0-1100 GIRI/MIN

Vibrazioni mano/braccio - foratura cemento

6.6 m/s²

Fonte di Alimentazione

Batteria

Batteria

XR Li-Ion

Attacco

SDS-Plus

Controllo vibrazioni

true

Sistema antirotazione

No

Frizione

true

Compatibile con soluzione di polvere

true

Protect

true

Mandrino a cambio rapido

No

Modalità di foratura del martello

true

Modalità di scheggiatura

true

Solo modalità di rotazione

true

Altezza

202.0 mm

Lunghezza

301.0 mm

Larghezza

85.0 mm

Incertezza (Vibrazioni)

1.5 m/s², 1.5 m/s²

Vibrazioni mano/braccio - Scalpellatura

5.4 m/s²

Vibrazioni mano/braccio - Foratura metallo

<2.5

Incertezza K3 (Vibrazioni)

1.5 m/s²

Vibrazioni mano/braccio - Avvitatura

<2.5

Incertezza K4 (Vibrazioni)

1.5 m/s²

Pressione acustica

86.0 dB(A)

Incertezza (Potenza sonora)

3.0 dB(A)

Potenza acustica

97.0 dB(A)

Percussioni al minuto

0-4600 Perc./min

COSA È INCLUSO

Valigetta TSTAK

1 X

Impugnatura laterale

1 X

gancio per cintura

1 X

batterie e caricabatterie venduti separatamente

1 X